

(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值(昼间≤60dB(A), 夜间≤50dB(A))。

## 8、8#大马庄村污水处理站

### (1) 废气检测结果

根据检测结果, 无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为  $0.165\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.005\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<10$ , 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 二级新扩建标准限值。

### (2) 废水检测结果

8#大马庄村污水处理站出口中 pH、色度、COD、 $\text{BOD}_5$ 、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.11~7.14、5 倍、 $15\text{mg}/\text{L}$ 、 $2.9\text{mg}/\text{L}$ 、 $7\text{mg}/\text{L}$ 、 $4.22\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.272\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.14\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.057\text{mg}/\text{L}$ 、未检出、 $130\text{MPN}/\text{L}$ , 检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015) 表 1 一级 A 标准限值要求。

### (3) 噪声检测结果

根据检测结果, 厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 52~54dB(A), 夜间等效声级值为 42~44dB(A), 检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值(昼间≤60dB(A), 夜间≤50dB(A))。

## 9、9#梁庄村污水处理站

### (1) 废气检测结果

根据检测结果, 无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为  $0.125\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.004\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<10$ , 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 二级新扩建标准限值。

### (2) 废水检测结果

9#梁庄村污水处理站出口中 pH、色度、COD、 $\text{BOD}_5$ 、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 8.1~8.2、8 倍、 $14\text{mg}/\text{L}$ 、 $3.1\text{mg}/\text{L}$ 、 $8\text{mg}/\text{L}$ 、 $3.95\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.042\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.12\text{mg}/\text{L}$ 、未检出、未检出、 $130\sim170\text{MPN}/\text{L}$ , 检测结果均满足《农村生活污水排放标准》

验收工作组签名

张国峰 孙峰 张冬生 陈江波  
刘洋 郭伟海 杜海 董海洲