

出、60~90 个/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015)表 1 一级 A 标准限值要求。

### (3) 噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 54.6~57.6dB(A)，夜间等效声级值为 45.4~48.7dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。

## 23、23#北何庄村污水处理站

### (1) 废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.183mg/m<sup>3</sup>、0.005mg/m<sup>3</sup>、<10，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 二级新扩改建标准限值。

### (2) 废水检测结果

23#北何庄村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD<sub>5</sub>、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 8.0~8.2、4 倍、18mg/L、4.0mg/L、8mg/L、5.24mg/L、1.36mg/L、0.05mg/L、未检出、0.07mg/L、40~90MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015)表 1 一级 A 标准及《大清河流域水污染物排放标准》(DB13/2795-2018) 表 1 重点控制区排放限值。

### (3) 噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 52.6~56.1dB(A)，夜间等效声级值为 43.5~47.1dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。

## 24、24#同口一村污水处理站

### (1) 废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.136mg/m<sup>3</sup>、

验收工作组签名

